

FICHE TECHNIQUE

Accessoires

Pour manomètres



Tubes

Réf. : TC 5 X 8



Tube cristal souple Ø 5 X 8, pour installation des appareils en postes fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

Réf. : TS 4 X 7



Tube silicone souple Ø 4 X 7, pour installation des appareils en postes fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

Liquides manométriques



Réf. : AWS 10 Densité : 0,87. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Réf. : VOLT 1S Densité : 1,86. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

Réf. : VF1 Densité : 1. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Prises de pression

Réf. : KR 483



Kit de raccordement comprenant 2 raccords rapides n°483 et 2 m de tube cristal.

Réf. : DP 339



Raccord pour paroi double peau, épaisseur maximum : 80 mm.
Ø de perçage : 6 mm.

Réf. : 482



Raccord simple pour paroi avec écrou arrière, filetage M5, longueur : 15 mm.
Ø de perçage : 5 mm.

Réf. : DP 447



Raccord pour paroi double peau, épaisseur maximum : 30mm.
Ø de perçage : 6 mm.

Réf. : 483



Raccord rapide pour paroi sans accès arrière. Ø de perçage : 10 mm.

Réf. : PC 482



Raccord de passage de cloison pour prise de pression dans les locaux, longueur : de 35 à 210 mm. Ø de perçage : 11 mm.

Raccords

Réf. : 487



Raccord simple, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquides AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.

Réf. : 505



Raccord à valve, en laiton chromé, pour manomètres transportables MT, KM, TJ et LU à liquide VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.

Réf. : 466



Raccord simple, en nylon, pour manomètres GF à liquide VF1. Filetage : 7 X 100.

Réf. : 509



Raccord de sécurité anti-débordement, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquides AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.

Réf. : 666



Raccord 1/8 mâle/femelle, mise à l'air libre des manomètres grâce à un coulisseau permettant ainsi le réglage du zéro sans débrancher les tubes.

Réf. : 555 M/F



Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, mâle/femelle, montage sur manomètre ou sur paroi pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.

Réf. : 555 F/F



Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, femelle/femelle, pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.

Jonctions

Réf. : J.D.C



Jonction droite pour tube Ø 5 X 8 mm.

Réf. : J.T.C



Jonction en T pour tube Ø 5 X 8 mm.

Réf. : J.Y.C



Jonction en Y pour tube Ø 5 X 8 mm.

Accessoires

Référence	Description
494	Tuyau de pression, longueur 1 m pour manomètres MT et KM. Livré avec manchon
FM-KS.10	Jeu de 2 fixations magnétiques
GPN 900	Bouchon – 8.5 A pour tous raccords Ø 6.2 mm. Sachet de 10 pièces
ALTU	Produit d'entretien altunet 500 ml