



Multimètre enregistreur TRMS Fluke 289 et 287

Détectez les petits problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur

Les modèles Fluke 289 et 287 sont des multimètres enregistreurs industriels haute performance. Le grand afficheur matriciel à 50 000 points de 320 x 240 pixels et les affichages multiples à l'écran produisent des relevés claires et nets. Utilisez la fonction d'enregistrement avec mémoire étendue pour une surveillance automatique des signaux dans le temps. La technologie incorporée TrendCapture vous permet de revoir graphiquement jusqu'à 10 000 événements et relevés. La fonction de zoom sur les tendances offre la possibilité sans pareil d'agrandir jusqu'à 14 fois les données afin de les analyser, le tout sans PC.

- Gamme de 50 ohms avec une résolution de 1 milliohm et un générateur de courant de 10 mA. Utile pour mesurer et comparer les différences dans la résistance de contact ou la résistance d'enroulement moteur (289)
- Un filtre passe-bas permet des mesures de fréquences et de tensions précises des variateurs de vitesse variable et d'autres équipements électriquement perturbateurs (289)
- Combinez les fonctionnalités sans fil de Fluke Connect® aux appels vidéo Share-Live™ et au connecteur ir3000 FC
- Bande passante TRMS AC 100 kHz ; dBV/dBm ; résolution SC mV 1 µV ; gamme de résistance jusqu'à 500 MΩ
- Conductance 50 nS
- Min./max./moy./rapport cyclique/largeur d'impulsion
- Interface de multimètre numérique à isolation optique avec connexion USB
- Capacité d'enregistrement supérieure à 200 h grâce à la nouvelle fonction d'économie d'énergie
- Faible résistance ; faible impédance ; filtre passe-bas



Caractéristiques

Fonctions	Plage et résolution	Précision de base
Tension AC/DC	50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1 000,0 V	0,025 % 0,4 % (TRMS) (AC)
Courant AC/DC	500 µA, 5 000 µA, 50 mA, 400 mA, 5 A, 10 A	0,15 % 0,7 % (TRMS)
Température (hors sonde)	-200,0 °C à 1 350,0 °C (-328,0 °F à 2 462,0 °F)	1,0 %
Résistance	50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 50 MΩ, 500 MΩ	0,05 %
Capacité	1 nF, 10 nF, 100 nF, 1 µF, 10 µF, 100 µF, 1000 µF, 10 mF, 100 mF	1,0 %
Fréquence	99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz	0,005 %

Informations relatives aux commandes

Modèles	Accessoires inclus
FLUKE-289 Multimètre enregistreur TRMS industriel avec TrendCapture	Cordons de mesure TL175, pinces crocodile AC175, étui, piles AA installées, trousse d'informations
FLUKE-287 Multimètre enregistreur TRMS électronique avec TrendCapture	Cordons de mesure TL175, pinces crocodile AC175, étui, piles AA installées, trousse d'informations



Kits : achetez davantage, faites des économies



Accessoires recommandés

