

Fluke 233 : Multimètre numérique à afficheur détachable

Vous pouvez désormais être à deux endroits à la fois

Le multimètre numérique à afficheur détachable Fluke 233 est doté d'un écran amovible qui permet de résoudre plusieurs problèmes. D'abord, vous n'avez plus besoin de tenir simultanément le multimètre et les cordons de mesure pour effectuer une mesure. Ensuite, il vous permet d'effectuer des mesures là où le point de mesure est séparé des commandes ou lorsque l'opérateur ne peut pas rester à proximité du multimètre à cause de dangers ou de machines en mouvement. Enfin, la technologie sans fil de Fluke permet de transporter l'afficheur jusqu'à 9 m (30 pi) du point de mesure pour vous offrir plus de flexibilité. Placez l'afficheur magnétique amovible là où cela vous convient.

- La technologie sans fil 802.15.4 basse puissance n'interfère pas avec la précision des mesures
- Utilisation comme un multimètre classique lorsque l'afficheur est connecté
- Tension et courant AC TRMS ; thermomètre intégré
- Arrêt automatique du transmetteur radio lorsque l'affichage est connecté au multimètre
- Fonction min./max. pour enregistrer les fluctuations du signal
- Mesure jusqu'à 1 000 V, AC et DC
- Mesure jusqu'à 10 A (20 A pendant 30 secondes)
- Gamme de capacité de 10 000 µF
- Fréquence jusqu'à 50 kHz
- Test de résistance, de continuité et de diode
- Enregistrement min./max./moy. pour effectuer des captures automatiques de variations
- Autonomie améliorée de la batterie

Caractéristiques

Fonctions	Spécifications	
Tension DC	Gamme	0,1 mV à 1 000 V
	Précision	0,25 % + 2
Tension AC	Gamme	0,1 mV à 1 000 V
	Précision	1,0 % + 3
Courant DC	Gamme	0,001 A à 10 A
	Précision	1,0 % + 3
Courant AC	Gamme	0,001 A à 10 A
	Précision	1,5 % + 3
Résistance	Gamme	0,1 Ω à 40 MΩ
Capacité		1 000 nF à 9 999 µF
Fréquence		0,1 Hz à 50 kHz
Température		-40 °C à +400 °C (-40 °F à 752 °F)
Alimentation	Trois piles AA dans le boîtier principal, deux piles AA dans le module d'affichage	
Durée de vie des piles	400 heures	
Norme de sécurité	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V	
Dimensions (h x l x p)	5,3 cm x 5,3 cm x 19,3 cm (2,08 po x 2,08 po x 7,6 po)	
Poids	604 g (1,3 lb)	

Informations relatives aux commandes

Modèles	Accessoires inclus
FLUKE-233 Multimètre numérique à afficheur détachable	Cordons de mesure TL75-1, sonde de température 80BK-A, pinces crocodile AC175, piles, trousse d'informations

Accessoires recommandés

 <p>80PK-22 Sonde de température d'immersion SureGrip™</p>	 <p>80AK-A Adaptateur pour thermocouple</p>	 <p>TL220 Jeu de cordons de mesure industriels SureGrip™</p>	 <p>TLK289 Jeu complet de cordons de mesure industriels SureGrip™ et sacoche</p>
--	---	--	---

